

Pendalex® P⁺

Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale	Altezza montante	Sporgenza a retro	Lunghezza braccio portante	Fondazione alta 30 – 40 cm	Peso della base raccomandato	Velocità max. del vento ammissibile, ad ombrellone aperto, km/h (intensità vento)
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	
A	AS	M ¹	B	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	6.6	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	7.8	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.0	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	120	20 (4)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Le misure d'altezza sono rapportate alla capsula da incassare PX. L'impiego della variante con basi mobili le fa oscillare solo lievemente. La variante che vede l'impiego della capsula da incassare M4 causa la riduzione di 10.5 cm delle misure d'altezza riportate. Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale.

Spessore del cemento 30 a 40 cm (tener conto della profondità di penetrazione del gelo) con incluso uno strato di copertura sciolto di max. 10 cm per il deflusso dell'acqua.

